



actiDisk RDX® USB 3.0 Professional

actiDisk Professional Line für
auswechselbare Datenträger
in robuster externer und
Rackmount-Bauform

In heutiger IT-Umgebung werden zuverlässige und robuste Systemkomponenten gefordert. actidata stellt mit der actiDisk USB 3.0 Professional Line eine Produktfamilie vor, die das einfache und sichere Auswechseln von RDX®-Medien ermöglicht.

Die Geräte der actiDisk Professional Line werden einfach über ein oder zwei externe USB 3.0 Schnittstellen an Windows- oder Linux-Server angeschlossen und betrieben. Die RDX®-Medien werden von den Servern als auswechselbare Festplatten erkannt. Auch der Einsatz als Backup, Archiv oder Wiederherstellungsmedium mit einer Backup-Software inklusive Folge-Media-Management, Katalog- und Archiv-Verwaltung ist möglich.



actiDisk RDX® USB 3.0 extern professional
Externes Beistellgerät mit eingebautem
USB 3.0 RDX®-Laufwerk



actiDisk Dual-RDX® USB 3.0 extern professional
1U Rackmount-Gerät mit zwei eingebauten
USB 3.0 RDX®-Laufwerken und zwei separaten
USB 3.0 Schnittstellen



actiDisk RDX® USB 3.0 extern professional
1U Rackmount-Gerät mit einem
eingebautem USB 3.0 RDX®-Laufwerk

Produkt-Highlights

- Externe USB 3.0 RDX®-Laufwerke für den Anschluss an Tower- oder Rackmount-Server
- Ein oder zwei USB 3.0 RDX®- Laufwerke
- Betrieb über einzelne, separate USB 3.0 Schnittstellen
- Kompatibel zu Windows- und Linux-Server sowie Workstations mit USB 2.0/3.0
- Eingebautes hoch effizientes Netzteil nach 80PLUS Standard
- Ein-/Aus-Schalter an der Vorderseite
- 36 Monate Gewährleistung
- 36 Monate Vorabaustauschservice (Fast Exchange Service)
- Service-Optionen bis zu 5 Jahre

RDX® -Medien

- Unterstützung bis zu 4TB RDX®-Medien
- Auszeichnungsgeschwindigkeit bis zu 250 MB/s (Dual-RDX®-Version) bzw- bis zu 125 MB/s (RDX®-Version)

Software-Option


- Veritas BackupExec Server-Edition als Backupsoftware inklusive Unterstützung für ein oder zwei Backup-Laufwerke ist als Option verfügbar.






Technische Daten – actiDisk RDX® USB 3.0 extern professional

Einsatzgebiet	Externes Beistellgerät für den Betrieb eines RDX®-Laufwerkes über USB 3.0 an ein Server-System
Schnittstellen	1x USB 3.0 rückseitig, Typ „B“
Laufwerk (eingebaut)	1x RDX® USB 3.0 für RDX®-Medien (128GB, 256GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB RDX®-Medien) Datentransferraten* bis 125 MB/s (260 MB/s bei 128GB, 256GB RDX®-Medien)
Netzteil / Leistungsaufnahme	110-240 V, 50 W, 80PULS zertifiziert – typische Leistungsaufnahme: ca. 7 W
Zuverlässigkeit (Laufwerk)	10.000 Medienwechsel – MTBF: 550.000 Stunden
Kompatibilität	Alle gängigen Betriebssysteme, u.a. Windows 7, 8, 10 – Windows Server 2008/2012R2 – Linux – MacOSX sowie gängige Backup-Software, u.a. Veritas BackupExec
Abnahmen / Abmessungen / Gewicht	CE, TÜV, ROHS / 62 mm x 204 mm x 254 mm (HxBxT) / ca. 2,2 kg
Service & Gewährleistung	36 Monate Gewährleistung inkl. Vorabaustausch (Fast Exchange Service) Option: Service-Erweiterungen bis 60 Monate inkl. Vorabaustausch (Fast Exchange Service)



Technische Daten – actiDisk Dual-RDX® USB 3.0 1U professional

Einsatzgebiet	1U Rackmount-Gerät für den Betrieb von zwei RDX®-Laufwerken über USB 3.0 an Server-Systeme
Schnittstellen	2x USB 3.0 rückseitig, Typ „B“
Laufwerke (eingebaut)	2x RDX® USB 3.0 für RDX®-Medien (128GB, 256GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB RDX®-Medien) Datentransferraten jeweils bis 125 MB/s (260 MB/s bei 128GB, 256GB RDX®-Medien)
Netzteil / Leistungsaufnahme	110-240 V, 250 W, 80PULS zertifiziert – typische Leistungsaufnahme: ca. 18 W
Zuverlässigkeit (Laufwerk)	10.000 Medienwechsel – MTBF: 550.000 Stunden
Kompatibilität	Alle gängigen Betriebssysteme, u.a. Windows 7, 8, 10 – Windows Server 2008/2012R2 – Linux – MacOSX sowie gängige Backup-Software, u.a. Veritas BackupExec
Abnahmen / Abmessungen / Gewicht	CE, TÜV, ROHS / 44,5 mm x 480 mm x 435 mm (HxBxT) / ca. 7,5 kg
Service & Gewährleistung	36 Monate Gewährleistung inkl. Vorabaustausch (Fast Exchange Service) Option: Service-Erweiterungen bis 60 Monate inkl. Vorabaustausch (Fast Exchange Service)



Technische Daten – actiDisk RDX® USB 3.0 1U professional

Einsatzgebiet	1U Rackmount-Gerät für den Betrieb eines RDX®-Laufwerkes über USB 3.0 an ein Server-System
Schnittstellen	1x USB 3.0 rückseitig, Typ „B“
Laufwerk (eingebaut)	1x RDX® USB 3.0 für RDX®-Medien (128GB, 256GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB RDX®-Medien) Datentransferraten bis 125 MB/s (260 MB/s bei 128GB, 256GB RDX®-Medien)
Netzteil / Leistungsaufnahme	110-240 V, 250 W, 80PULS zertifiziert – typische Leistungsaufnahme: ca. 11 W
Zuverlässigkeit (Laufwerk)	10.000 Medienwechsel – MTBF: 550.000 Stunden
Kompatibilität	Alle gängigen Betriebssysteme, u.a. Windows 7, 8, 10 – Windows Server 2008/2012R2 – Linux – MacOSX sowie gängige Backup-Software, u.a. Veritas BackupExec
Abnahmen / Abmessungen / Gewicht	CE, TÜV, ROHS / 44,5 mm x 480 mm x 435 mm (HxBxT) / ca. 7 kg
Service & Gewährleistung	36 Monate Gewährleistung inkl. Vorabaustausch (Fast Exchange Service) Option: Service-Erweiterungen bis 60 Monate inkl. Vorabaustausch (Fast Exchange Service)